

INKOPOWER MINI



Descripción	Especificación
Modelo	HC-CY-300W
Batería	12.8V 384WH
Inversor	220V 600W
Tamaño de producto	279*129*215mm

Tipo de carga	Especificación
DC5521 adaptador de carga	14,6 V/5 A- adaptador de carga
DC5521 Panel solar	15V~24V/5A. 50-100W

Modo de salida:	Especificación
AC220V*2 Potencia de salida	
DC5521*2, Encendedor *1	12 V/10 A (120 W)
Tipo C	PD más 12 V/1,5 A (18 W)
USB-1	QC3.0 12V/1 5A (max 18W)
USB-2	Salida máxima total USB-3: 5V/3 A (máx. 15W)
Luz LED (linterna)	



No se permite utilizar simultáneamente un puerto DC5521 como Entrada y el otro como Salida . Ambos puertos deben operar en el mismo modo, (ambos como Entrada o ambos como Salida) para evitar daños al sistema.



BATERIA PORTATIL SOLAR 300W

Panel solar 100w



Descripción	Especificación
Nombre del producto	Solar Panel
Potencia	100W
Voltaje Máximo (vpm)	18.1V
Corriente máxima (Ipm:)	5.52A
Corriente de circuito abierto (Voc)	21.3V
Corriente de cortocircuito (Isc)	5.85A
Potencia máxima (Pm)	100W
Eficiencia	23%
Longitud del cable	2m

BATERIA PORTATIL SOLAR 300W



TIEMPO DE USO

Equipo	Potencia aprox.	Tiempo de carga	Tiempo de uso
Celular (4000 mAh)	10 - 15 w	1.5 - 2 horas	12 -24 cargas completas
Laptop	60 - 75 w	2 - 3 horas	3 - 5 horas
Foco LED	40 w	2 - 3 horas	4 - 8 horas
Ventilador doméstico	35 - 50 w	2 - 3 horas	5 -10 horas
Televisor	80 - 120 w	2 - 3 horas	3 - 4 horas
Router/Modem WiFi	10 - 20 w	2 - 3 horas	15 - 25 horas
Parlante / Bluetooth	5 - 10 w	1 - 2 horas	20 - 30 horas
Tablet	15 - 20 w	2 - 3 horas	8 - 12 horas
Monitor pequeño	60 - 100 w	2 - 3 horas	3 - 5 horas

TIEMPO DE CARGA APROXIMADO DE BATERÍA PORTÁTIL

Corriente AC : 2 – 3 horas

Panel solar 100 W : 3 – 4 horas de sol

Auto (12V) : 6 – 8 horas

