

NEW

Falke
LIGHTING

LUMINARIA REFLECTOR SKYLITE LED

120
Lm/W

Eficacia
Luminica

25
mil

Horas de
Duración

IP65

Grado de
Protección

IK08

Grado de
Protección

Class I

Protección
Class I



LITE
CLASS

2
AÑOS DE
GARANTÍA

A
↑
G
A
EFICIENCIA
ENERGETICA

CCT
Temperatura de Color
seleccionable



WATT
seleccionable



APLICACIONES RECOMENDADAS



Hangares



Hospitales



Cocheras



Pasillos



Oficinas




Establecimientos

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Diseño moderno y exclusivo.
- Alta eficiencia luminosa y energética.
- Fácil instalación y mantenimiento.

FOTOMETRÍA

F-SH-FL35F1-30/50W-3CCT



Integrado con
función de
CCT y Watts
regulable.



DATOS ELÉCTRICOS

Modelo	F-SH-FL35F1-30/50W-3CCT
Potencia nominal	30/50W
Tensión nominal	165-265V
Frecuencia de red	50/60Hz
Corriente nominal	0.25 A
Factor de potencia λ	>0.9
Eficacia energética	A
Clase de protección	Class I
Protector SPD	1KV / 2KV

ESPECIFICACIONES MATERIALES

Margen de temperatura ambiente	-20°C~+40°C
Tipo de conexión	Cableado N y L
Tipo de protección IP	IP65
Tipo de protección IK	IK08
Material de cuerpo	Al + PC
Material de lente óptico	PC
Color de cuerpo	Gris
Largo de cable	200 mm
Tipo de montaje	Sobrepuesto
Entorno de aplicación	Exterior

ESPECIFICACIONES LUMÍNICAS

Flujo luminoso	3600 / 6000 Lm
Eficacia luminosa	120 Lm/W
Temperatura de color	3CCT 3000K / 4000K / 6500K
Tono de luz (denominación)	Cálido/Neutro/Frío
CRI	70
Flicker-Free	≤1
Ángulo de radiación	90°

GARANTÍA Y VIDA ÚTIL

Garantía	2 años
Vida útil	25 000H

INFORMACIÓN DEL EMPAQUE

Unidades por caja master	20 unidades
Medidas caja master	40x38.5x21 cm
Peso caja master	9.5 Kgs

CCT
SELECCIONABLE

Frío



6500K

Neutro



4000K

Cálido



3000K

F-SH-FL35F1-30/50W-3CCT